

IE3 SPL-180L4B 22kW 4P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-180L4B


Code article : 24621930

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 177

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	22	40,1	1460	0,86	IE3	93	92,9	91,9
690	50	22	23,1	1460	0,86	IE3	93	92,9	91,9

Dimensions

AC (mm) : 349

L (mm) : 698

TBL (mm) : 181

TBW (mm) : 181

D (mm) : 48

E (mm) : 110

F (mm) : 14

A (mm) :	279
----------	-----

H (mm) :	180
----------	-----

HD (mm) :	434
-----------	-----

AD (mm) :	254
-----------	-----

AB (mm) :	324
-----------	-----

K (mm) :	14,5x16,5
----------	-----------

C (mm) :	121
----------	-----

B (mm) :	241
----------	-----

B* (mm) :	279
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M40
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-180L4B
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	141,7
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,18598
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	69
---------------------------	----

Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

CE

CTP

