

IE3 SPL-100L4C 2,2kW 4P 230/400 B5 FF165 LL
CTP

Référence : SPL-100L4C
Code article : 24623901

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 26

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	2,2	7,8	1445	0,83	IE3	86,7	86,3	84,9
400	50	2,2	4,5	1445	0,83	IE3	86,7	86,3	84,9

Dimensions

AC (mm) : 191,4

L (mm) : 416

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

H (mm) :	100
----------	-----

HD (mm) :	255
-----------	-----

AD (mm) :	155
-----------	-----

AB (mm) :	185
-----------	-----

K (mm) :	12x14
----------	-------

C (mm) :	63
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	199,5
----------	-------

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Bouchons PE :	1 bouchon
---------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	SPL-100L4C
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,1
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	14,5
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,9
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00879
Pression sonore (dB(A)) :	56
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6306 ZZ C3
Roulement côté N :	6205 ZZ C3
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	25x40x7
Protection thermique :	CTP

