

IE3 SPL-132M4D 9kW 4P 230/400 B35 FF300 LL
CTP

Référence : SPL-132M4D

Code article : 24624504

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

Notice d'utilisation .PDF

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP

Fichiers 3D .ZIP



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :

69

Forme construction :

B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	9	30,3	1460	0,82	IE3	90,9	91,4	91,4
400	50	9	17,5	1460	0,82	IE3	90,9	91,4	91,4

Dimensions

AC (mm) :

260

L (mm) :

526,5

TBL (mm) :

127

TBW (mm) :

127

D (mm) :

38

E (mm) :

80

F (mm) :

10

A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	324,7
AD (mm) :	192,7
AB (mm) :	255
K (mm) :	12x14
C (mm) :	89
M (mm) :	300
P (mm) :	348,5
N (mm) :	250
S (mm) :	18,5
T (mm) :	4
B (mm) :	140
B* (mm) :	178

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M16

Caractéristiques

Référence :	SPL-132M4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	8,3
Couple nominal (N.m) :	58,9
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04423
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	61
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
-------------------	--

Couleur RAL :	RAL 7015
---------------	----------

Roulement côté D :	6308 ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6208 ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	40x62x10
----------------	----------

Joint côté N :	40x62x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

