

IE3 SPL-112M4D 4kW 4P 230/400 B34 FT165 LL
CTP

Référence : SPL-112M4D
Code article : 24626104

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	39
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	4	13,8	1450	0,82	IE3	88,6	88,9	88,1
400	50	4	8	1450	0,82	IE3	88,6	88,9	88,1

Dimensions

AC (mm) :	210
L (mm) :	427,6
TBL (mm) :	109,5
TBW (mm) :	109,5
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8

A (mm) :	190
----------	-----

H (mm) :	112
----------	-----

HD (mm) :	322,2
-----------	-------

AD (mm) :	210,2
-----------	-------

AB (mm) :	225
-----------	-----

K (mm) :	12x14
----------	-------

C (mm) :	70
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	M10
----------	-----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-112M4D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,4
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	26,2
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,9
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,01388
Pression sonore (dB(A)) :	58
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6306 ZZ C3
Roulement côté N :	6206 ZZ C3
Joint côté D :	30x47x7
Joint côté N :	30x47x7
Protection thermique :	CTP

