

IE3 SPL-80M6A 0,37kW 6P 230/400 B5 FF165 LL CTP

Référence : SPL-80M6A


Code article : 24630421

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 12

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,37	1,73	935	0,74	IE3	73,5	75,8	73
400	50	0,37	1	935	0,74	IE3	73,5	75,8	73

Dimensions

AC (mm) : 158

L (mm) : 302

TBL (mm) : 94

TBW (mm) : 94

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	199,5
----------	-------

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-80M6A
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,1
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	3,8
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,9
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00266
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	50
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6204 ZZ C3
Roulement côté N :	6204 ZZ C3
Joint côté D :	20x30x7
Joint côté N :	20x30x7
Protection thermique :	CTP

