

IE3 SPL-200L6C 18,5kW 6P 400/690 B35 FF350
LL CTP

Référence : SPL-200L6C
Code article : 24631833

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 220

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	18,5	40,3	981	0,72	IE3	91,7	91,5	90,9
690	50	18,5	23,2	981	0,72	IE3	91,7	91,5	90,9

Dimensions

AC (mm) : 348,4

L (mm) : 704,5

TBL (mm) : 181

TBW (mm) : 181

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

A (mm) :	318
----------	-----

H (mm) :	200
----------	-----

HD (mm) :	452
-----------	-----

AD (mm) :	252
-----------	-----

AB (mm) :	388
-----------	-----

K (mm) :	18.5x22.5
----------	-----------

C (mm) :	133
----------	-----

M (mm) :	350
----------	-----

P (mm) :	400
----------	-----

N (mm) :	300
----------	-----

S (mm) :	18,5
----------	------

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	267
----------	-----

B* (mm) :	305
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M50
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-200L6C
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,9
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	180,2
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,22704
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
-------------------	--

Couleur RAL :	RAL 7015
---------------	----------

Roulement côté D :	6312 ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6310 ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	60x90x10
----------------	----------

Joint côté N :	50x80x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

