

IE3 SPL-90L6D 1,1kW 6P 230/400 B5 FF215 LL
CTP

Référence : SPL-90L6D
Code article : 24633702

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

- [Notice d'utilisation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Fichiers 3D .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	21
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,1	5,21	950	0,67	IE3	81	80,6	78,3
400	50	1,1	3,01	950	0,67	IE3	81	80,6	78,3

Dimensions

AC (mm) :	172,1
L (mm) :	367,7
TBL (mm) :	109,5
TBW (mm) :	109,5
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8

A (mm) :	140
----------	-----

H (mm) :	90
----------	----

HD (mm) :	235
-----------	-----

AD (mm) :	145
-----------	-----

AB (mm) :	165,8
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	56
----------	----

M (mm) :	215
----------	-----

P (mm) :	249,5
----------	-------

N (mm) :	180
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Bouchons PE :	1 bouchon
---------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	SPL-90L6D
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,1
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	11,1
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,2
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00528
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	56
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
-------------------	--

Couleur RAL :	RAL 7015
---------------	----------

Roulement côté D :	6305 ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6205 ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	25x40x7
----------------	---------

Joint côté N :	25x40x7
----------------	---------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

