U 1000 R2V 6 à 800 mm²







câbles rigides d'alimentation
conducteurs cuivre câblé
gaine PVC résistant aux UV

Utilisation

Applications :	Installations industrielles, colonnes montantes d'immeuble.
Installation :	• Sans protection mécanique complémentaire, en plein air, ces câbles peuvent être installés fixés aux parois ou sur chemins de câbles, tablettes, passerelles ou autres supports. • Pour pose enterrée, prévoir des protections complémentaires : - dalles, tuiles, briques - gaines, caniveaux, goulottes - conduits et fourreaux. (voir recommandations de la norme d'installation NF C 15-100 article 529.5) • Dans les locaux soumis aux risques d'explosion BE3, ils seront installés avec une protection électrique et mécanique appropriée. Dans ce cas on réduira les intensités admissibles de 15% (voir recommandations de la norme d'installation NF C 15-100 article 424-8-BE3).

Informations complémentaires

(*) câbles non normalisés, leurs caractéristiques techniques se réfèrent aux normes NF C 32-321 et XP C 32-321.
Les sections des câbles repérés par un astérisque ne figurent pas dans le tableau 4 des normes NF C 32-321 et XP C 32-321 qui reprend les caractéristiques des câbles non armés série U-1000 R2V, composés de cinq conducteurs au plus et de sections égales de 1,5 mm² à 630 mm².
Ils ne pourront donc pas prétendre au marquage de qualité "NF-USE" sur la gaine, mais seront cependant conformes avec les exigences de la dite norme de référence.

Norme :	NF C 32-321 ou XP C 32-321.