

**PTT 288**

câbles téléphoniques FT de rocade avec écran pour liaisons intérieures et extérieures

**Les plus produit :**

Prend en compte les nouvelles technologies ADSL 2+ / VDSL2 100 Mbits et permet de sécuriser les installations électriques dans les ouvrages soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique (ERP et IGH).

**Utilisation****Applications :**

Câblage de distribution du Très Haut Débit (ADSL 2+ / VDSL2 100 Mbits) et triple play des immeubles et bâtiments (câblage vertical).

**Installation :**

Poses intérieures et extérieures. Permet également de faire les raccordements extérieurs pour la pose en conduite (jusqu'au sous-répartiteur d'immeuble). Raccordement de rocade intérieur vertical du sous-répartiteur d'immeuble jusqu'au Point de Distribution Intérieur (PDI).

**Informations complémentaires**

Ces câbles limitent les perturbations électromagnétiques et bénéficient d'une étanchéité radiale et peuvent donc, être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des immeubles.

Remplace le PTT 278 selon UTE C 93-512 et 526.

**Norme :**

UTE C 93-512 et UTE C 93-526.  
XP C 93-503 et XP C 93-504.