

ÖLFLEX® FD 855 CP



câble de contrôle / commande blindé flexible sans halogène avec gaine PUR, résistant aux huiles et aux abrasions - certifié

Les plus produit :

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.
Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines.
Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.
Applications dans des conditions extrêmes avec une plage de température étendue.
La tresse de blindage en cuivre protège le câble des interférences électromagnétiques.

Utilisation

Applications :

En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Installation :

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

Informations complémentaires

Gamme étendue pour des applications en chaînes porte-câbles

Faible rayon de courbure, longue distance

Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord
