



L510-203-S 2,2kW

Référence : L510-203-SH1F-PA

Code article : 29300305

Gamme : L510

Indice de protection : IP20

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IP20

Caractéristiques

Tension d'alimentation réseau (V) : Mono, 200 à 240 V (-15/+10%), 50/60 Hz

Tension réseau (V) : 1 x 230

Dimensionnement HD : 150% 1min/10min

Puissance moteur HD (kW) : 2,2

Courant max. de surcharge HD (A) : 15,8

Indice de protection : IP20

Taille : 2

Poids article (Kg) : 1,6

Puissance dissipée HD (W) : 60

Température ambiante (°C) : -10 à + 40°C

Humidité : 5 à 95% RH (sans condensation)

Altitude (m) : Inférieure à 1000m

Normes : CE, UL, cUL

Simplicité :	Compact Simplicité de paramétrage Potentiomètre en façade
Modularité :	5 entrées digitales 2 entrées analogiques 1 sortie analogique 1 sortie relais
Caractéristiques :	Surcharge 150% - 1mn Hacheur de freinage intégré Alimentation monophasée ou triphasée Filtre CEM RS485 - ModBus RTU Option module de copie
Fonctionnalités :	8 vitesses pré-réglées Boost de couple au démarrage Redémarrage automatique Régulateur PID avec fonction veille Mot de passe
Options principales :	JN-DIN-L01 : Fixation rail DIN JN5-FGK-L : Plaque de reprise de masse JN5-CU : Module de copie avec 2m câble JN5-CM-USB : Câble RJ45-USB (liaison PC)

Dimensions

Largeur (mm) :	118
Hauteur (mm) :	144
Profondeur (mm) :	150

