UNITRONIC® FD CP (TP) plus

câble de transmission de données blindé extra-souple avec gaine extérieure PUR et paires torsadées - Listé UL / CSA

Les plus produit :	Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes. Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effet de diaphonie). Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de la norme UL de 1kV. Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79, 2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm² et < 16 AWG). Mais pas à l'intérieur des chaînes porte-câbles ou des machines car le style AWM est limité à un câblage interne. ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016.

Utilisation

Applications :	Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. Robots linéaires, automate de manutention. Utilisation de la chaîne porte-câbles - en cas de distances de déplacement de montage horizontale jusqu'à 100m. Pour une utilisation en chaînes porte-câbles. Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes.

Informations complémentaires

Flexible à basses températures
Faible capacité
Sans halogène