

ENDURO


Luminaire pour un usage général intensif (piscines, locaux industriels,...) ou en usage fermier.
Haute résistance aux concentrations d'ammoniac et de chlore.

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Durée de vie :

50 000 heures L90 B10

110000 heures L80 B20.

Température de couleur : 4000K.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...)

risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- 9900Lm.

- IRC 90.

- 3000K, 5000K, 6500K.

Les plus produit :

Connecteur rapide.
Résistant aux ambiances agressives.
IK10
Jusqu'à 11200Lm/W.
Conforme HACCP.