ERIS



Corps en ABS blanc.
Diffuseur en polycarbonate opalisé.
Fermeture par 1/4 de tour.
Installation murale ou plafonnier.
Température de couleur : 3000K et 4000K.
ERIS PLUS :
Driver multi-puissances et sélecteur de flux.
ERIS SD :
Sans détecteur.
ERIS AS :
Optique asymétrique.
ERIS HF :
Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz.
Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.
RÉGLAGES :
Rayons de détection de 2 à 6 m.
Temporisation de 5 sec. à 30 min.
REMARQUES :
Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée.
Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.
L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.
Tension : 230V Fréquence : 50Hz.
Garantie : 5 ans
Sur demande :
- version DALI.

Les plus produit :

IK10
Driver multi-puissance.
Version détecteur de mouvement HF.