

## TUB UGR POLY. 1152MM 40W 4990LM 4000K DALI

Code article : 31111904

EAN : 3262571169648



### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



### Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 40

Flux lumineux (Lm) : 5000

Température de fonctionnement (°C) : 45

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

THD (%) : 24

---

Facteur de puissance ( $\lambda$ ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50000 h L80 B20 à Ta max
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	1m
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Puissance (W/m) :	125

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) :	1152
-------------------------	------

---

## Normes et garanties

---

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

---

## Technique et installation

---

Raccordement par connecteur rapide extérieur (version standard) ou précâblage 1m (DALI).  
Entraxe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.  
Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.  
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

---

