

TUBULAIRE POLY. OPAL 16W 1950LM 4000K D70

Code article : 31112238

EAN : 3262571112507

**Types et finitions**

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 15

Flux lumineux (Lm) : 1950

THD (%) : 9

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 70000

Indicateur L & B : L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) : 70 000 heures L80 B10

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 704

Diamètre (mm) : 70

Longueur colis (m) : 0,7

Largeur colis (m) : 0,07

Hauteur colis (m) : 0,07

Poids colis (kg) : 1.6

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Installation

Fixation à l'aide des 2 colliers en inox avec entraxe de fixation variable (\varnothing des trous 8 mm). Alimentation électrique au travers d'un P.E. M20 et raccordement sur connecteur Wieland interne. Accès à l'appareillage et à la platine par 1 vis six pans creux sur un des deux côtés.

Remarques

(1) : OP : diffuseur opale
