




## ENDURO 1175MM 22W 2890LM 3000K DALI TRA

Code article : 31112540

EAN : 3262571152763



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 22

Flux lumineux (Lm) : 2890

Température de fonctionnement (°C) : -25° + 50°

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

Classe de protection : 1

---

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI

---

## Normes et garanties

---

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

---

## Technique et installation

---

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

---

## Remarques

---

Article sur commande, consultez-nous.

---