



ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K ON/OFF

Code article : 31112554
EAN : 3262571152831

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'installation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Étanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	22
Flux lumineux (Lm) :	2890
Température de fonctionnement (°C) :	-25° + 50°
Température de couleur (K) :	4000
Distribution :	direct
Classe de protection :	1

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).
Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.
Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :
L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.
Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

