


## FIRST TUB 1452MM 50W 6300LM 4000K IP67 IK10

Code article : 31112689

EAN : 3262571160386



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

MacAdam  
<3

IRC  
80

### Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 50

Flux lumineux (Lm) : 6300

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

---

Durée de vie (Lxx Bxx) : 60 000 heures L80 B20 à Ta 25° C

---

Détecteur : Non

---

Tension (V) : 230

---

Fréquence (Hz) : 50

---

Gradation : On / off

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) : 1452

---

## Normes et garanties

---

Garantie (ans) : 3

---

## Technique et installation

---

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

---

## Remarques

- 
- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.
  - Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.
  - Hauteur max de pose 6m.
  - Usage extérieur sous abri uniquement.
-