



**ENDURO 1455MM 54W 7170LM 4000K DALI TRA**

Code article : 31112824  
EAN : 3262571152947

**Prix indisponible**

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



**Types et finitions**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Type de luminaire :      | Etanche   |
| Type de pose :           | Saillie   |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur |

**Spécificités techniques**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Led :                                | Oui         |
| Puissance (W) :                      | 54          |
| Flux lumineux (Lm) :                 | 7200        |
| Température de fonctionnement (°C) : | -20°C/+35°C |
| Température de couleur (K) :         | 4000        |
| Distribution :                       | direct      |
| THD (%) :                            | 9           |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Facteur de puissance ( $\lambda$ ) : | 0,91                  |
| Classe de protection :               | 1                     |
| Durée de vie (h) :                   | 50000                 |
| Indicateur L & B :                   | L90 B10               |
| Durée de vie (Lxx Bxx) :             | 50 000 heures L90 B10 |
| Tension (V) :                        | 230                   |
| Fréquence (Hz) :                     | 50                    |
| Gradation :                          | DALI                  |

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Longueur article (mm) : | 1455 |
| Longueur colis (m) :    | 1,46 |
| Largeur colis (m) :     | 0,1  |
| Hauteur colis (m) :     | 0,1  |

## Normes et garanties

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conforme CE :    | Oui |
| Garantie (ans) : | 5   |

## Technique et installation

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.  
Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

## Remarques

- 9900Lm.
- IRC 90.
- 3000K, 5000K, 6500K.

(1) : TRA : avec câblage traversant 1,5mm<sup>2</sup> et livré avec bouchon de fermeture

