



ENDURO NB 1455MM 54W 7170LM 4000K
ON/OFF

Code article : 31112860
EAN : 3262571164896

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

- [Notice d'installation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	54
Flux lumineux (Lm) :	6950
Température de fonctionnement (°C) :	-25 +45
Température de couleur (K) :	4000
Distribution :	direct
THD (%) :	24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B : L90 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L90 B10

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 1455

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.
Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Remarques

(1) : NB : faisceau intensif
Durée de vie : 50 000 heures L90 B10. Garantie : 5 ans

