

NOSS 28W 3700LM 4000K CONNECTION RAPIDE

Code article : 31113154

EAN : 3262571146755

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'installation .PDF](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 28

Flux lumineux (Lm) : 3700

Température de fonctionnement (°C) : -20°C/+35°C

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B50
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1277
Largeur article (mm) :	90
Hauteur article (mm) :	95
Longueur colis (m) :	1,37
Largeur colis (m) :	0,1
Hauteur colis (m) :	0,09

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Fixation directe à l'aide des 2 étriers en inox fournis.

Ce système permet une pose rapide, garantit une parfaite étanchéité.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif. (sauf version kit)

Ambiances agressives :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex : industries agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

(1) : KIT = version connecteur ADELS, SENSOR =
detecteur HF, TRA = câblage traversant 3x1,5mm2