NOSS 70W 9900LM 4000K TRAVERSANT

Code article : 31113169
EAN : 3262571164230

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

MacAdam 3 | IRC 80 | IK08 | IP65 | GR 1 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	70
Flux lumineux (Lm) :	9900
Température de fonctionnement (°C) :	-20°C/+35°C
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91

Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	64000
Indicateur L & B :	L80 B10.
Durée de vie (Lxx Bxx) :	64 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1577
Largeur article (mm) :	116
Hauteur article (mm) :	99

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Fixation directe à l'aide des 2 étriers en inox fournis.
Ce système permet une pose rapide, garantit une parfaite étanchéité.
Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif. (sauf version kit)

Ambiances agressives :
L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex : industries agro alimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

(1) :	KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = detecteur HF, TRA = câblage traversant 3x1,5mm2