



FIRST WP3 LED 605MM 25W 3000LM 4000K CLIPS/ÉTRIERS

Code article: 31113419 EAN: 3262571163639

MacAdam
5





Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led: Oui Puissance (W): 25 Flux lumineux (Lm): 3000 Température de fonctionnement (°C): -20°C à +35°C Température de couleur (K): 4000 THD (%): 24 Facteur de puissance (\(\lambda\)): 0,91 Classe de protection: 1 Durée de vie (Lxx Bxx): 50 000 heures L80 B10 à Ta 35° C max		
Flux lumineux (Lm): 3000 Température de fonctionnement (°C): -20°C à +35°C Température de couleur (K): 4000 THD (%): 24 Facteur de puissance (λ): 0,91 Classe de protection: 1	Led:	Oui
Température de fonctionnement (°C) : -20°C à +35°C Température de couleur (K) : 4000 THD (%) : 24 Facteur de puissance (λ) : 0,91 Classe de protection : 1	Puissance (W):	25
Température de couleur (K): 4000 THD (%): 24 Facteur de puissance (λ): 0,91 Classe de protection: 1	Flux lumineux (Lm) :	3000
THD (%): 24 Facteur de puissance (λ): 0,91 Classe de protection: 1	Température de fonctionnement (°C) :	-20°C à +35°C
Facteur de puissance (λ): 0,91 Classe de protection: 1	Température de couleur (K) :	4000
Classe de protection : 1	THD (%):	24
	Facteur de puissance (λ) :	0,91
Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L80 B10 à Ta 35° C max	Classe de protection :	1
	Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 à Ta 35° C max

Détecteur :	Non
Tension (V):	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation:	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	605
Largeur article (mm) :	85
Hauteur article (mm) :	88

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3	

Technique et installation

Installation au plafond uniquement ou en suspension par crochets (à commander séparément). Montage ELSYLUM sur demande. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Version KIT

Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un connecteur extérieur de marque.

Version TRA KIT

Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un câblage traversant 3 x 1,5mm2 avec deux connecteurs extérieurs.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.