FIRST WP3 LED 1185MM 39W 4900LM 4000K

Code article : 31113420
EAN : 3262571153104

MacAdam 5 | IRC 80 | IK08

Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	39
Flux lumineux (Lm) :	4900
Température de fonctionnement (°C) :	-20°C à +35°C
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 à Ta 35° C max

Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1185
Largeur article (mm) :	85
Hauteur article (mm) :	88
Longueur colis (m) :	1,28
Largeur colis (m) :	0,1
Hauteur colis (m) :	0,1

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3

Technique et installation

Installation au plafond uniquement ou en suspension par crochets (à commander séparément). Montage ELSYLUM sur demande. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Version KIT
Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un connecteur extérieur de marque.
Version TRA KIT
Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un câblage traversant 3 x 1,5mm2 avec deux connecteurs extérieurs.
Ambiance agressive :
L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.