

## FIRST WP3 LED 1477MM 50W 6300LM 4000K CONNECTEURS TRAV.

Code article : 31113426

EAN : 3262571153135

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Photométries .ZIP](#)



### Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 51

Flux lumineux (Lm) : 6600

Température de fonctionnement (°C) : -20°C à +35°C

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L80 B10 à Ta 35° C max

---

Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) :	1480
Largeur article (mm) :	85
Hauteur article (mm) :	88
Longueur colis (m) :	1,57
Largeur colis (m) :	0,1
Hauteur colis (m) :	0,1

---

## Normes et garanties

---

Garantie (ans) :	3
------------------	---

---

## Technique et installation

---

Installation au plafond uniquement ou en suspension par crochets (à commander séparément). Montage ELSYLUM sur demande. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Version KIT

Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un connecteur extérieur de marque.

Version TRA KIT

Luminaire livré assemblé prêt à la pose et équipé d'un câblage traversant 3 x 1,5mm<sup>2</sup> avec deux connecteurs extérieurs.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

---