




FIRST SC II 1200MM 42W 5000LM 4000K SANS CLIPS TR.

Code article : 31113452
EAN : 3262571189615



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Flux lumineux (Lm) :	5000
Température de couleur (K) :	4000
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B20
Détecteur :	Non
Gradation :	On / off

Normes et garanties

Garantie (ans) :3

Technique et installation

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.
Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

SC = sans clips, TRA = câblage traversant
