

FIRST SC II 1500MM 52W 6000LM 4000K SANS CLIPS TR

Code article : 31113455

EAN : 3262571178732

Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)
[Notice d'installation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 52

Flux lumineux (Lm) : 6000

Température de fonctionnement (°C) : Ta=-20°C à +40°C maximum

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 2

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L80 B20

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 1560

Largeur article (mm) : 71

Hauteur article (mm) : 71

Normes et garanties

Garantie (ans) : 3

Technique et installation

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif. Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

