



FIRST SC II 1500MM 66W 9000LM 4000K SANS CLIPS

Code article : 31113457
EAN : 3262571178749

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

- [Notice d'installation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	66
Flux lumineux (Lm) :	9000
Température de fonctionnement (°C) :	Ta=-20°C à +40°C maximum
Température de couleur (K) :	4000
Classe de protection :	2
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B20

Tension (V) :	230
---------------	-----

Fréquence (Hz) :	50
------------------	----

Gradation :	On / off
-------------	----------

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1530
-------------------------	------

Largeur article (mm) :	71
------------------------	----

Hauteur article (mm) :	71
------------------------	----

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.
Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

