

PULSE E LECHE MUR 16,5W 2100LM 4000K

Code article : 31114040 EAN : 3262571113535





2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3













Types et finitions

Type de luminaire :	Encastré de sol
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led:	Oui
Puissance (W):	16,5
Faisceau (°):	38 + 14
Flux lumineux (Lm) :	2100
Température de fonctionnement (°C) :	-20°C/+40°C
Température de couleur (K) :	4000
THD (%):	24

Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L70 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L70 B20
Détecteur :	Non
Tension (V):	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Longueur d'encastrement (mm) :	643
Largeur d'encastrement (mm) :	130.5
Charge admissible/roulante (Kg) :	2000kg à 30km/h
Profondeur d'encastrement (mm) :	86

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	650
Largeur article (mm) :	63
Hauteur article (mm) :	78.6

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	3

Technique et installation

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire. Optique elliptique.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1):

E = encastré, LM = Léche mur