

## PULSE E LECHE MUR 41W 5400LM 4000K + H07

Code article : 31114089 EAN : 3262571189912





2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2











## **Types et finitions**

| Type de luminaire :      | Encastré de sol |
|--------------------------|-----------------|
| Type de pose :           | Encastré        |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur       |

## Spécificités techniques

| Led:                                 | Oui           |
|--------------------------------------|---------------|
| Puissance (W):                       | 41            |
| Faisceau (°):                        | 18°, 20°, 64° |
| Flux lumineux (Lm) :                 | 5400          |
| Température de fonctionnement (°C) : | -20°C/+40°C   |
| Température de couleur (K) :         | 4000          |
| THD (%):                             | 24            |

| Facteur de puissance (λ):   | 0,91   |
|---|--|
| Classe de protection :  | 1  |
| Durée de vie (h) :  | 50000  |
| Indicateur L & B:   | L70 B20                                      |
| Durée de vie (Lxx Bxx) :  | 50 000 heures L70 B20                        |
| Détecteur :   | Non  |
| Tension (V):  | 230  |
| Fréquence (Hz) :  | 50   |
| Gradation :   | On / off                                     |
| Largeur d'encastrement (mm) :   | 130.5  |
| Charge admissible/roulante (Kg) :                                     | 2000kg à 30km/h                              |
|   |  |
| Normes et garanties   |  |
| Garantie (ans) :  | 3  |
| Technique et installation   |  |
| Afin de garantir les caractéristiques d'étancl<br>Optique asymérique. | néité, emploi d'un câble souple obligatoire. |
|   |  |

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.