ENCASTRE ETANCHE CARRE CADOR OPALE IP54 55W 6500LM 4000K

Code article : 31125710
EAN : 3262571168016



MacAdam <3 | IRC 80 | IK06 | IP54 | GR 0 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Encastré modulaire
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Puissance (W) :	55
Flux lumineux (Lm) :	6500
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10
Connecteur :	Rapide
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Recouvrable :	NON
Puissance (W/m) :	118

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	596
Largeur article (mm) :	596

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

Remarques

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

(1) :	C = carré, R = rectangle.