



ENCASTRE ETANCHE RECT CADOR OPALE DPB IP65 36W 3700LM 4000K

Code article : 31125735

EAN : 3262571188137

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Encastré modulaire

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Puissance (W) : 36

Flux lumineux (Lm) : 3700

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0.91

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10.
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	0,5
Connecteur :	STUCCHI
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Puissance (W/m) :	103

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1196
Largeur article (mm) :	296

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : C = carré, R = rectangle.

