



ENCASTRE ETANCHE RECT CADOR OPALE IP65
57W 6500LM 4000K

Code article : 31125782
EAN : 3262571168092

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

- [Notice d'installation .PDF](#)
- [Visuels .ZIP](#)
- [Schémas .ZIP](#)
- [Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Encastré modulaire
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Puissance (W) :	57
Flux lumineux (Lm) :	6200
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000

Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10.
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	0,5
Connecteur :	STUCCHI
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Recouvrable :	NON
Puissance (W/m) :	109

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1196
Largeur article (mm) :	296

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : C = carré, R = rectangle.

