

DOWNLIGHT ENCASTRE MICRO DL 1100LM 4000K BLANC/NOIR

Code article : 31181064
EAN : 3262571166784



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

MacAdam 3 | UGR <16 | IK03 | IP20 | GR 0 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Downlight
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	9
Flux lumineux (Lm) :	1100
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	2

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Recouvrable :	NON
Découpe (mm) :	165

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	180
Largeur article (mm) :	180
Hauteur article (mm) :	45
Longueur colis (m) :	0,244
Largeur colis (m) :	0,215
Hauteur colis (m) :	0,246

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation dans faux plafond modulaire ou BA13.
Découpe d'encastrement ronde 165mm

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :	BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire.