



DOWNLIGHT ENCASTRE MICRO DL 1200LM 4000K BLANC/BLANC DALI

Code article : 31181066

EAN : 3262571166791

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Downlight

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 9

Flux lumineux (Lm) : 1200

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 2

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON
Découpe (mm) :	165

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	180
Largeur article (mm) :	180
Hauteur article (mm) :	45

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation dans faux plafond modulaire ou BA13.
Découpe d'encastrement ronde 165mm

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :	BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire.
-------	---

