PROJECTEUR RGB RECTANGULAIRE EXTERIEUR ORIENTABLE 20W

Code article : 31200912
EAN : 3262571155788

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

MacAdam 5 | IRC 80 | IK07

Types et finitions

Type de luminaire :	Projecteur
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	20
Faisceau (°) :	160
Flux lumineux (Lm) :	1500/1800
Température de fonctionnement (°C) :	-20°C/+40°C
Température de couleur (K) :	multi-CCT
Distribution :	direct

CIE3 (%) :	>95%
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L70 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Profondeur d'encastrement (mm) :	40

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	190
Largeur article (mm) :	152

Normes et garanties

Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de contrôle :
- en WIFI par smartphone ou tablette (utilisation du boitier WIFI + application à télécharger sur Play store ou AppStore).
- par télécommande 4 zones 2,4Ghz.
- par commande murale.

Mode d'émission :
Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.