



**PROJECTEUR RGB RECTANGULAIRE EXTERIEUR
ORIENTABLE 50W**

Code article : 31200916
EAN : 3262571155801

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Projecteur
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	50
Faisceau (°) :	160
Flux lumineux (Lm) :	3500/4200
Température de fonctionnement (°C) :	- 20°C à +40°C
Température de couleur (K) :	multi-CCT
Distribution :	direct

CIE3 (%) :	>95%
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L70 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L70 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Profondeur d'encastrement (mm) :	50
Puissance (W/m) :	50/220/265/310,5

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	310,5
Largeur article (mm) :	220
Hauteur article (mm) :	50
Longueur colis (m) :	0,261
Largeur colis (m) :	0,361
Hauteur colis (m) :	0,333

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de contrôle :

- en WIFI par smartphone ou tablette (utilisation du boîtier WIFI + application à télécharger sur Play store ou AppStore).
- par télécommande 4 zones 2,4Ghz.
- par commande murale.

Mode d'émission :

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : REC= rectangulaire

