



PROJECTEUR RGB RECTANGULAIRE EXTERIEUR ORIENTABLE 100W

Code article : 31200918

EAN : 3262571155818

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Projecteur

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 100

Faisceau (°) : 160

Flux lumineux (Lm) : 7500/8500

Température de fonctionnement (°C) : - 20°C à +40°C

Température de couleur (K) : multi-CCT

Distribution : direct

CIE3 (%) :	>95%
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L70 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L70 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Profondeur d'encastrement (mm) :	60
Puissance (W/m) :	60/295/345/402,3

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	402,3
Largeur article (mm) :	295
Hauteur article (mm) :	60

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Possibilité de contrôle :

- en WIFI par smartphone ou tablette (utilisation du boîtier WIFI + application à télécharger sur Play store ou AppStore).
- par télécommande 4 zones 2,4Ghz.
- par commande murale.

Mode d'émission :

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : REC= rectangulaire

