

ENCASTRÉ MODULAIRE OPTIMO UVC 4400LM DALI

Code article : 31206808

EAN : 3262571165268

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Encastré modulaire

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 36

Flux lumineux (Lm) : 4400

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (Lxx Bxx) : 70 000 heures L80 B10

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : DALI

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 596

Largeur article (mm) : 596

Hauteur article (mm) : 44

Poids colis (kg) : 3.5

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m² de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone.

Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

Remarques

(1) : E = encastré
FULL CASAMBI, permet le paramétrage sur les UVC et les modules d'éclairage.
CASAMBI-DALI / ON OFF, permet le paramétrage seulement sur les UVC, les modules d'éclairage sont gérés en DALI-BUS ou ON/OFF.
OPTIMO E HQ - complément de gamme sa
