

ENCASTRÉ FIRST UGR II 1196X296 27W 4000K BLANC

Code article : 31208054

EAN : 3262571159977

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Encastré modulaire

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Finition : RAL 9003

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 27

Faisceau (°) : 80°

Flux lumineux (Lm) : 3800

Température de fonctionnement (°C) : -20° C à +35° C

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection :	2
Durée de vie (Lxx Bxx) :	80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Recouvrable :	NON

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1196
Largeur article (mm) :	296
Hauteur article (mm) :	15
Longueur colis (m) :	1,23
Largeur colis (m) :	0,41
Hauteur colis (m) :	0,07

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Livré avec filin de rappel à la dalle.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.
