

## ENCASTRÉ FIRST UGR II 1196X296 27W 4000K BLANC DALI

Code article : 31208056

EAN : 3262571159984

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



### Types et finitions

Type de luminaire : Encastré modulaire

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Finition : RAL 9003

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 27

Faisceau (°) : 80°

Flux lumineux (Lm) : 3800

Température de fonctionnement (°C) : -20° C à +35° C

Température de couleur (K) : 4000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

---

Classe de protection :	2
Durée de vie (Lxx Bxx) :	80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON

---

### Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) :	1196
Largeur article (mm) :	296
Hauteur article (mm) :	15
Longueur colis (m) :	1,23
Largeur colis (m) :	0,41
Hauteur colis (m) :	0,07

---

### Normes et garanties

---

Garantie (ans) :	3
------------------	---

---

### Technique et installation

---

Livré avec filin de rappel à la dalle.

---

### Remarques

---

Article sur commande, consultez-nous.

---