



PROJECTEUR FIRST-PR II 28W 2400LM 830 ANTHRACITE

Code article : 31208122

EAN : 3262571177827

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Projecteur

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 28

Faisceau (°) : 110°

Flux lumineux (Lm) : 2400

Température de couleur (K) : 3000

CEE : RES-EC-104

Classe de protection : 1

Durée de vie (Lxx Bxx) : 30 000 heures L70 B50

Pré-câblé : Oui

Si pré-câblé : longueur du câble (m) : 0,3

Détecteur : Oui

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 175

Largeur article (mm) : 202

Hauteur article (mm) : 60

Normes et garanties

Garantie (ans) : 3

Technique et installation

First PR II D : avec détecteur de mouvement infrarouge intégré.
Réglage du temps d'allumage, de la sensibilité et de la distance de détection.
Angle de détection : 120°.
Distance de détection : 10m maxi.
Livré pré-câblé avec cordon souple de longueur 0,3m.
