PROJECTEUR FIRST-PR II 47W 3800LM 830 DÉTECTEUR ANTHRACITE

Code article : 31208124
EAN : 3262571177834

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

MacAdam <6 IK05

Types et finitions

Type de luminaire :	Projecteur
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	47
Faisceau (°) :	110°
Flux lumineux (Lm) :	3800
Température de couleur (K) :	3000
CEE :	RES-EC-104
Classe de protection :	1

Durée de vie (Lxx Bxx) :	30 000 heures L70 B50
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	0,3
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	208
Largeur article (mm) :	326
Hauteur article (mm) :	60

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3

Technique et installation

First PR II D : avec détecteur de mouvement infrarouge intégré.
Réglage du temps d'allumage, de la sensibilité et de la distance de détection.
Angle de détection : 120°.
Distance de détection : 10m maxi.
Livré pré-câblé avec cordon souple de longueur 0,3m.