

HUBLLOT FIRST FLAT BLANC 18W 1900LM 4000K DÉTECTEUR

Code article : 31243680

EAN : 3262571159717



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)
[Notice d'installation .PDF](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

MacAdam
4

IK08

Types et finitions

Type de luminaire : Hublot

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 18

Faisceau (°) : 120

Flux lumineux (Lm) : 1900

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 2

Durée de vie (Lxx Bxx) : 40 000 heures L70 B50

Détecteur :	Oui
-------------	-----

Tension (V) :	230
---------------	-----

Fréquence (Hz) :	50
------------------	----

Gradation :	On / off
-------------	----------

Dimensions et poids

Hauteur article (mm) :	48
------------------------	----

Diamètre (mm) :	300
-----------------	-----

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Remarques

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.

