HUBLOT ERIS 15/26W 4000K HAUTE FREQUENCE

Code article : 31243736
EAN : 3262571171054



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

MacAdam 3 | IRC 80 | IK10 | IP65 | GR 1 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Hublot
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	15/18/22/26
Flux lumineux (Lm) :	1650/1900/2300/2600
Température de couleur (K) :	4000
CEE :	BAR EQ 110
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	84000

Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	84 000 heures L80 B20
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation murale ou plafonnier.
Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.
RÉGLAGES :
Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

Remarques

- version DALI.