

HUBLLOT FIRST HUB II NOIR 18W 1800LM CCT

Code article : 31243934

EAN : 3262571177469



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Hublot

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 18

Flux lumineux (Lm) : 1400/1500/1400

Température de couleur (K) : multi-CCT

Classe de protection : 2

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L70 B50

Détecteur : Non

Tension (V) :	230
---------------	-----

Fréquence (Hz) :	50
------------------	----

Gradation :	On / off
-------------	----------

Dimensions et poids

Diamètre (mm) :	300
-----------------	-----

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Installation murale ou plafonnier

Remarques

L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences. Hauteur de pose recommandée : 2m à 4m max. en applique murale , 6m max. en plafonnier. Distance de detection : 8m max en applique murale, Ø 10m max. en plafonnier. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 30° à 150°. Réglages version détecteur.

- Distance et angle de détection : 100%, 75%, 50% et 10%.

- Sensibilité à la lumière du jour : 2 lux, 10 lux, 50 lux et fonctionnement de jour.

- Temporisation de 5 sec, 90 sec, 5 min et 15 min

