HUBLOT FIRST HUB II BLANC 28W 2200LM CCT HAUTE FREQUENCE

Code article : 31243946
EAN : 3262571177513

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

MacAdam <6 | IRC >80

Types et finitions

Type de luminaire :	Hublot
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	28
Flux lumineux (Lm) :	2500/2700/2500
Température de couleur (K) :	multi-CCT
Classe de protection :	2
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L70 B50
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50

Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Diamètre (mm) :	300

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3

Technique et installation

Installation murale ou plafonnier

Remarques

L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).
Version HF :
Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences. Hauteur de pose recommandée : 2m à 4m max. en applique murale , 6m max. en plafonnier. Distance de detection : 8m max en applique murale, Ø 10m max. en plafonnier. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 30° à 150°. Réglages version détecteur.
- Distance et angle de détection : 100%, 75%, 50% et 10%.
- Sensibilité à la lumière du jour : 2 lux, 10 lux, 50 lux et fonctionnement de jour.
- Temporisation de 5 sec, 90 sec, 5 min et 15 min