



APPLIQUE EKER II S BLANCHE DIRECT 48W 4K 315MM

Code article : 31248052

EAN : 3262571127631

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Applique

Type de pose : Mural

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 48

Flux lumineux (Lm) : 4100

Température de fonctionnement (°C) : 0/+35 °C

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Couleur :	blanc

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	315
Largeur article (mm) :	130
Hauteur article (mm) :	40
Longueur colis (m) :	0,33
Largeur colis (m) :	0,16
Hauteur colis (m) :	0,07

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :	D = direct ou indirect, D/I = direct/indirect, DALI BP = gradation par DALI et bouton poussoir,
-------	---

