ARMATURE INDUS HALL 14450LM 4000K

Code article : 31345872
EAN : 3262571188434



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

MacAdam 3 | IK07 | IP65 | GR 0 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Armature industrielle
Type de pose :	Suspendu
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	88
Faisceau (°) :	90
Flux lumineux (Lm) :	14450
Température de fonctionnement (°C) :	-20/+45
Température de couleur (K) :	4000
Distribution :	direct / indirect

Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	60000
Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	60 000 heures L80 B20
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	0,3
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off
Puissance (W/m) :	164

Dimensions et poids

Hauteur article (mm) :	178
Diamètre (mm) :	340

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Montage en suspension au moyen d'un anneau.